

ANEXO I – Termo de Referência

1. Fundamento Legal

Dispensa de Licitação realizada sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, com base no inciso II c/c § 3º do art. 75.

2. Objeto

Aquisição de peças de reposição originais ou compatíveis de desempenho equivalente para equipamentos de manutenção de áreas verdes, incluindo motopoda HT75, podadeira de cerca-viva HS45, motosserra MS172, motosserra MS260 e cortador de grama giro zero MZ54, tomados como referência técnica, visando assegurar a continuidade, eficiência e segurança das atividades de poda, manejo da vegetação e conservação paisagística executadas pela Autarquia.

Item	Produto	Quantidade	Unid.	Descrição
1	41.1103	2	Peça	CORRENTE PARA MOTOPODA (REFERÊNCIA TÉCNICA HT75)
2	41.1104	2	Peça	SABRE PARA MOTOPODA (REFERÊNCIA TÉCNICA HT75)
3	41.1112	2	Peça	CARBURADOR PARA MOTOPODA (REFERÊNCIA TÉCNICA HT75)
4	41.1111	2	Peça	CARBURADOR PARA PODADEIRA DE CERCA-VIVA (REFERÊNCIA TÉCNICA HS45)
5	41.1113	2	Peça	SABRE PARA MOTOSSERRA (REFERÊNCIA TÉCNICA MS172)
6	17.8209	2	Peça	CORRENTE PARA MOTOSSERRA (REFERÊNCIA TÉCNICA MS172)
7	41.1102	2	Peça	CORRENTE PARA MOTOSSERRA (REFERÊNCIA TÉCNICA MS260)
8	41.1114	3	Peça	FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FR730V (REFERÊNCIA TÉCNICA GIRO ZERO MZ54)
9	41.1115	3	Peça	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FR730V (REFERÊNCIA TÉCNICA GIRO ZERO MZ54)
10	41.1116	2	Peça	FILTRO DE AR PARA MOTOR FR730V (REFERÊNCIA TÉCNICA GIRO ZERO MZ54)

3. Justificativa

O objeto se faz necessário para garantir a manutenção e a continuidade operacional dos equipamentos utilizados nos serviços de roçada e poda de áreas verdes e espaços públicos do SAAE Indaiatuba.

4. Da Especificação do Objeto

O objeto deste certame deverá ser executado em conformidade com as especificações mínimas descritas neste Termo de Referência, admitindo-se produtos originais ou equivalentes técnicos de qualidade e desempenho igual ou superior, desde que plenamente compatíveis com os equipamentos de referência indicados.

4.1 Características Gerais

- a) As peças deverão ser novas, sem uso anterior, não sendo admitidos itens usados, reconicionados, remanufaturados ou recuperados;
- b) Os modelos, marcas, códigos e referências eventualmente mencionados neste Termo de Referência têm caráter exclusivamente indicativo, destinando-se à definição dos padrões mínimos de qualidade, desempenho, compatibilidade e funcionalidade, sendo admitido o fornecimento de produtos originais ou equivalentes técnicos que atendam integralmente às especificações estabelecidas.
- c) As peças deverão possuir compatibilidade dimensional, funcional e operacional com os respectivos equipamentos de referência;
- d) Os materiais empregados na fabricação das peças deverão ser adequados à aplicação pretendida e compatíveis com uso profissional;
- e) As peças deverão ser fornecidas completas, prontas para instalação e em perfeitas condições de uso;
- f) Não serão admitidas adaptações permanentes para instalação das peças fornecidas;
- g) A contratada será integralmente responsável pela compatibilidade dos itens fornecidos com os equipamentos indicados neste Termo de Referência.

4.2 Correntes de Corte para Motopoda e Motosserras

4.2.1 Corrente para Motopoda HT75

- a) Compatível com motopoda de referência técnica HT75;
- b) Referência técnica: Corrente STIHL 61PMM3 ou equivalente;
- c) Passo 3/8" Picco;
- d) Espessura dos elos de tração de 1,1 mm;
- e) 44 elos motrizes;
- f) Fabricada em aço tratado termicamente ou material de resistência equivalente.
- g) Os elos de corte deverão possuir tratamento térmico compatível com aplicações de poda e corte de madeira, visando maior resistência ao desgaste.
- h) A corrente deverá ser compatível com sistema automático de lubrificação do equipamento.
- i) Deverá permitir afiação convencional com lima compatível ao passo especificado.

4.2.2 Corrente para Motosserra MS172

- a) Compatível com motosserra de referência técnica MS172;
- b) Passo 3/8" Picco;
- c) Espessura dos elos de tração de 1,1 mm;
- d) 50 elos motrizes;
- e) Compatível com sabre de 35 cm (14");
- f) Fabricada em aço tratado termicamente ou material equivalente.
- g) Os elos de corte deverão possuir tratamento térmico compatível com aplicações de poda e corte de madeira, visando maior resistência ao desgaste.
- h) A corrente deverá ser compatível com sistema automático de lubrificação do equipamento.
- i) Deverá permitir afiação convencional com lima compatível ao passo especificado.

4.2.3 Corrente para Motosserra MS260

- a) Compatível com motosserra de referência técnica MS260;
- b) Passo .325";
- c) Espessura dos elos de tração de 1,6 mm;
- d) 67 elos motrizes;
- e) Fabricada em aço tratado termicamente ou material equivalente.

4.3 Sabres para Motopoda e Motosserra

4.3.1 Sabre para Motopoda HT75

- a) Compatível com motopoda de referência técnica HT75;
- b) Referência técnica: Sabre STIHL 3005 000 3905 ou equivalente;
- c) Comprimento de 30 cm (12");
- d) Compatível com corrente 3/8" Picco, 1,1 mm e 44 elos motrizes;
- e) Possuir sistema de lubrificação compatível com o equipamento;
- f) O canal guia deverá apresentar largura compatível com a espessura da corrente especificada;
- g) A extremidade do sabre deverá possuir sistema compatível com o tipo original do equipamento (rolamento ou ponta sólida, conforme aplicação);
- h) O sistema de fixação e os canais de lubrificação deverão possuir geometria compatível com o equipamento de referência.

4.3.2 Sabre para Motosserra MS172

- a) Compatível com motosserra de referência técnica MS172;
- b) Referência técnica: Sabre STIHL 3005 003 3909 ou equivalente;

- c) Comprimento de 35 cm (14");
- d) Compatível com corrente 3/8" Picco, 1,1 mm e 50 elos motrizes;
- e) Fabricado em aço laminado ou material de resistência equivalente;
- f) Possuir sistema de lubrificação compatível com o equipamento;
- g) O canal guia deverá apresentar largura compatível com a espessura da corrente especificada;
- h) A extremidade do sabre deverá possuir sistema compatível com o tipo original do equipamento (rolamento ou ponta sólida, conforme aplicação);
- i) O sistema de fixação e os canais de lubrificação deverão possuir geometria compatível com o equipamento de referência.

4.4. Carburadores

4.4.1 Carburador para Motopoda HT75

- a) Compatível com motopoda de referência técnica HT75;
- b) Referência técnica: carburador tipo Zama C1Q-S28C ou equivalente;
- c) Fornecido completo, contendo corpo, diafragmas, juntas, agulhas e demais componentes necessários ao funcionamento;
- d) Compatível com motor dois tempos utilizado no equipamento;
- e) Deverá possuir regulagens compatíveis com o sistema original do equipamento.
- f) Os componentes elastoméricos deverão ser resistentes à gasolina comum, gasolina aditivada e óleo lubrificante para motores dois tempos.
- g) O conjunto deverá possibilitar o funcionamento do motor em marcha lenta, aceleração e plena carga, dentro das especificações do fabricante do equipamento.

4.4.2 Carburador para Podadeira de Cerca-Viva HS45

- a) Compatível com podadeira de cerca-viva de referência técnica HS45;

- b) Referência técnica: carburador tipo Zama C1Q-S54A, C1Q-S169, C1Q-S170 ou equivalente técnico compatível com o modelo HS45;
- c) Tipo diafragma, destinado a motores dois tempos;
- d) Fornecido completo, contendo corpo, diafragmas, juntas, agulhas e demais componentes necessários ao funcionamento;
- e) Compatível com o sistema original de alimentação do equipamento.

4.5 Filtros para Cortador de Grama Giro-Zero

Os filtros deverão ser compatíveis com o cortador de grama giro-zero de referência técnica MZ54 equipado com motor Kawasaki FR730V ou equivalente.

4.5.1 Filtro de Óleo

- a) Compatível com motor Kawasaki FR730V;
- b) Tipo rosqueável ou equivalente ao sistema original;
- c) Capaz de promover retenção de partículas e impurezas presentes no óleo lubrificante;
- d) Compatível com as condições normais de operação do motor;
- e) O elemento filtrante deverá possuir capacidade de retenção de partículas compatível com o motor Kawasaki FR730V.
- f) O sistema de vedação deverá impedir vazamentos durante a operação.

4.5.2 Filtro de Combustível

- a) Compatível com motor Kawasaki FR730V;
- b) Adequado à retenção de partículas e contaminantes presentes no combustível;
- c) Compatível com o sistema original de alimentação do equipamento;
- d) Fabricado em material resistente à ação contínua da gasolina e seus aditivos.
- e) Possuir vazão compatível com a demanda do motor Kawasaki FR730V.

4.5.3 Filtro de Ar

- a) Compatível com motor Kawasaki FR730V;
- b) Fabricado em papel filtrante, fibra sintética ou material equivalente;
- c) Compatível com o sistema original de admissão de ar;
- d) Possuir eficiência de filtragem compatível com motores de combustão interna refrigerados a ar utilizados em aplicações severas.
- e) Possuir resistência mecânica suficiente para suportar limpezas periódicas, quando aplicável.

4.6 Compatibilidade e Aceitação dos Materiais

- a) O recebimento dos materiais ficará condicionado à verificação de conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência;
- b) A Administração poderá solicitar catálogos, fichas técnicas, códigos de fabricante ou outros documentos que comprovem a compatibilidade dos itens ofertados;
- c) Serão recusados materiais que apresentem defeitos, avarias, sinais de uso, divergências em relação às especificações exigidas ou incompatibilidade com os equipamentos de referência;
- d) Os materiais recusados deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração, no prazo estabelecido contratualmente;
- e) O recebimento definitivo não afasta a responsabilidade da contratada por vícios de fabricação, defeitos ou incompatibilidades identificados posteriormente.

5. Do Prazo e Condições de Entrega

Prazo entrega previsto: imediato (conforme Proposta Comercial)

Local de entrega: A entrega deverá ser realizada das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados ou pontos facultativos, na Gerência de Gestão de Suprimentos e Serviços do **SAAE**, localizado na rua Tangará nº 540, Vila Avai.

- ⇒ Correrão por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260
0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

6. Requisitos para a contratação

- i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**)
- ii. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a **Tributos Federais** (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
- iii. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);
- iv. Declaração assinada por representante legal da licitante, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (**ANEXO III** - Modelo de Declaração - Artigo 7º da Constituição Federal).
- v. Proposta Comercial (**ANEXO II** – Modelo Proposta Comercial)
- vi. Consulta ao site de apenados do Tribunal de Contas (realizado pela Autarquia)

7. Das Condições do pagamento

- i. O prazo para efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, por meio de depósito em conta bancária, após o devido recebimento e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestados pelo Departamento/Gerência requisitante.

Indaiatuba, 05 de agosto de 2026

Ildo de Sousa Dias

Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Ildo de Sousa Dias
Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Diretor SAAE Indaiatuba